

Tehase poolt testitud ja  
heaks kiidetud -20°C

## FUJITSU POWERFUL DESIGN SEERIA - vaieldamatult tippklassi tegija!

Fujitsu LTC inverteriga õhksoojuspumbas on ühendatud  
pilkupüüdev välimus ja uusim tehnoloogia!

# FUJITSU

## ASYG09LTC ja ASYG12LTC

**COP 4,85**

- Väga vaikne 21 dB(A)
- Energiasäästurežiim
- Liikumisandur, mis optimeerib elektrikulu
- + 10°C hoidmise funktsioon
- Programmeeritav nädalataimer
- Low noise välisosa müravähendusfunktsioon
- Võimsusrežiim

### ELEGANTNE DISAIN

Õhuke ja elegantse disainiga siseosa

### +10°C HOIDMISE FUNKTSIOON ÜHE NUPU VAJUTUSEGA

Mõeldud kasutamiseks suvilatesse või ruumidesse, kus pikema perioodi vältel ei viibi inimesi või mõnel muul põhjusel ei soovita hoida kõrgemat temperatuuri kui +10°C. See aitab säästa energiat ja hoida kokku raha.

### LIIKUMISANDUR

Tunnetades inimeste puudumist ruumist, lülitab seade end automaatselt energiasäästurežiimile. See optimeerib elektrikulu.

### PROGRAMMEERITAV NÄDALATAIMER

Võimaldab 4 korda päevas ja 28 korda nädalas seadet sisse-välja lülitada, täpselt siis kui vaja

### VÕIMSUSREŽIIM

Võimaldab ülikiiresti ruumi soojendada või jahutada

Juhtmevaba puldi abil  
on seadme kasutamine  
lihtne ja mugav!



Programmeeritav päeva- ja nädalataimer võimaldab seadet kasutada just siis, kui parasjagu tarvis!



# ASYG09LTC ja ASYG12LTC

**Powerful Design mudelil pole ainult pilkupüüdev välimus, vaid tegemist on väga kõrge efektiivsusega öhksoojuspumbaga!**

Seade säilitab nominaalvõimuse isegi -7°C välistemperatuuri juures. Liikumisandur aitab säästa energiat.

	ASYG09LTC/AOYG09LTC ARCTIC	ASYG12LTC/AOYG12LTC ARCTIC
<b>TEHNILISED ANDMED (kW)</b>		
Nominaalne küttevõimsus (kW) +7 °C	3,2 (0,9-5,4)	4,0 (0,9-6,5)
Nominaalne küttevõimsus (kW) -7°C	3,2	4,0
Tarbimisvõimsus soojendamisel (kW)	0,66 (0,25-1,92)	0,91 (0,20-2,60)
Nominaalne jahutusvõimsus (kW)	2,5 (0,9-3,5)	3,5 (1,1-4,0)
Tarbimisvõimsus jahutamisel (kW)	0,50 (0,25-1,26)	0,85 (0,2-1,70)
<b>KASUTEGURID</b>		
+7°C soojendamisel	4,85	4,40
-7°C soojendamisel	3,35	3,25
+35°C jahutamisel	4,95	4,12
Varustus	liikumisandur, energiasäästurežiim, välisosa müravähendusfunktsioon, automaatne režiimi valik (jahutus/küte), nädalataimer, filtrite puhastuse indikaator, +10°C hoidmise funktsioon, võimsusrežiim	liikumisandur, energiasäästurežiim, välisosa müravähendusfunktsioon, automaatne režiimi valik (jahutus/küte), nädalataimer, filtrite puhastuse indikaator, +10°C hoidmise funktsioon, võimsusrežiim
Siseosa mõõtmed (mm)	282x870x185	282x870x185
Välisosa mõõtmed (mm)	540x790x290	620x790x298
Müratase sees dB(A)	21/32/36/42	21/32/37/43
Müratase väljas dB(A)	50	48
Siseosa kaal (kg)	9,5	9,5
Välisosa kaal (kg)	35	40
<b>INSTALLATSIOONI ANDMED</b>		
Elektritoide	230V/50Hz/1 faas	230V/50Hz/1 faas
Torustiku max lubatud pikkus s.h tõus (m)	15	15
Torustik (mm)	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine	R410A	R410A
Garantii	2 aastat	2 aastat



Jaemüük:

**ABC KLIIMA OÜ**  
 Telefon: 444 5555  
 E-mail: info@abckliima.ee  
 Koduleht: www.abckliima.ee

Tallinn: 641 6031  
 Tartu: 775 1136  
 Pärnu: 442 7828  
 Viljandi: 433 8332

Ametlik esindaja ja maaletooja / hulgimüük:

**FSK SOOJUSPUMP**  
**JA KONDITSIONEER OÜ**  
 E-mail: info@fsk.ee  
 Koduleht: www.fsk.ee