

ÕHK-TARBEVESI SOOJUSPUMP SHUZUN

on loodud põhjamaade karmidesse oludesse. Seade suudab toota sooja tarbevett ka väga madalatel temperatuuridel. Selle tagab twinstage kompressor ja tehases paigaldatud Nordicu talvevarustust.



SOE TARBEVESI
SOODSALT
...
SOE SAUNAVESI
SOODSALT

Shuzun seeria õhk-tarbevesi soojuspumba põhiomadused:

- energiaklass A+;
- kasutegur (COP) 3.17;
- välisõhu temperatuurivahemik -25 kuni +45°C;
- veetemperatuur +35 kuni +55°C;
- 185 L roostevaba tarbeveemahuti;
- 3 kW elektritenn;
- intelligentne sulatus.

Põhivarustus: automaatne taaskäivitus elektrikatkestuse korral, turbofunktsioon, kell, madala pingega käivitus, lastelukk.

		NGRS-S3.5PdG NSXD200LCJW	
Nominaalne küttevõimsus (max)		W	3500 (4000)
Voolutarve kütisel (max)		W	850 (1333)
Voolutugevus kütisel		A	3.7
COP(Average)/ energiatõhususklass			3.17 / A+
Keskmise elektrikulu (Average) aastas		kWh	795
Voolutugevus elektrilisel küttekehal (max)		W	2 x 1500
Seadistatav soojavee temperatuurivahemik		°C	35...55
Tarbeveeboiler	Maht	L	185
	Elektritoide	V;~;f;A	220...240; 50; 1; 16;
	Voolutugevus elektrilisel küttekehal	W	2 x 1500
	Veetorude ühendused	inch	1/2
	Mõõdud laius x kõrgus x sügavus	mm	1919 x 656 x 625
Välisosa	Kaal	kg	52
	Välisõhu temperatuurivahemik	°C	-25...+45
	Mürarõhutase (Sound Pressure Level)	dB (A)	50
	Mõõdud laius x kõrgus x sügavus	mm	842 x 591 x 320
	Kaal	kg	39
Paigaldus	Elektritoide	V;~;f;A	220...240; 50; 1; 16; (välisosas)
	Juhtkaabel	mm ²	3 x 1,5
	Temp. anduri kaabli pikkus	m	6
	Külmatoru läbimõõt	mm	6/9,52
Külmatoru max lubatud pikkus		m	20

NORDCEL
your best indoor climate

KUI SA SOOJENDAD TARBEVETT ELEKTRIBOILERIGA,
SIIS VAHETA SEE TÄNAPÄEVASE ÕHK-TARBEVESI SOOJUSPUMBA VASTU.
NII SÄÄSTAD HULGA RAHA JA HOIAD LOODUST.